




Hisense

SPLIT POCKET DH



A+ / A



UNA SOLUCIÓN PARA TODOS

Split Hisense modelo Pocket de dimensiones reducidas con tecnología Inverter, fácil de usar y con un mando muy intuitivo.



CARACTERÍSTICAS

- Sentido Smart
- Super cool
- Dimer*
- I feel
- Reinicio automático
- Display LED
- Filtro electrostático
- Tecnología Full Inverter
- **Nivel sonoro quiet 19dB**

*Reductor para apagar las luces del indicador en el panel frontal

7

SPLIT PARED



Hisense

SPLIT POCKET DH

Modelo No				AS-09UR4SYDDH	AS-12UR4SYDDH
Modelo unidad interior				AS-09UR4SDH	AS-12UR4SDH
Modelo unidad exterior				AS-09UR4SYD	AS-09UR4SYD
Alimentación	Voltaje/Freq./fase		V/Hz/n	220-240/50/1	220-240/50/1
Refrigeración	Capacidad min/max	T= +35°C	kW	1400~3000	1500~3600
	Capacidad Normal	T= +35°C	kW	2600	3400
	EER	T= +35°C		2,87	2,86
	SEER			5,6	5,6
	Clasificación energética			A+	A+
	Consumo energético anual			kWh/a	163
Calefacción	Capacidad min/max	T= +7°C	kW	1400~3000	1500~4100
	Capacidad Normal	T= +7°C	kW	2700	4000
	COP	T= -10°C	kW	3,65	3,51
	SCOP			3,8	3,8
	Clasificación energética			A	A
	Consumo energético anual	a Tdesignh	kW	/	/
a Tdesignt			kW	737	1032
a tol			kW	/	/
U. interior	Dimensiones	AxLxP	mm	270x815x212	270x815x212
	Peso neto		kg	8	8
	Flujo de aire		m ³ /min	9,2	9,7
	Presión sonora		dB(A)	39/38/36/34/33	40/38/36/34/33
	Potencia sonora		dB(A)	55	55
U. exterior	Dimensiones	AxLxP	mm	482x660x240	482x660x240
	Net Weight		kg	22	23
	Presión sonora	refrig.	dB(A)	55	55
		calef.	dB(A)	55	55
Potencia de sonido		dB(A)	62	62	
Intensidad máx			A	7,5	8
Tipo de líquido refrigerante				R410A	R410A
Refrigerante (GWP)				2087,5	2087,5
Sistema de refrigeración	Diámetro	Líquid/Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52
	Max Length		m	20	20
	Max Height		m	5	5
Long. máxima de tubería sin refrigerante			m	5	5
Carga de refrigerante			g	620	850
Carga adicional de refrigerante			g/m	20	20
Rango de temperatura	refrigeración			-10~43°C	-10~43°C
	calefacción			-10~24°C	-10~24°C
PVPR				499 €	549 €