




A++/A+



1W standby



Compresor de doble rotación



Lamas de ángulo amplio



Super Cooling



I feel




Filtro de alta densidad



Funcionamiento automático



Funcionamiento SMART



Timer 24h



Reductor



Modo silencioso 19 dB



Funcionamiento de emergencia



Fácil limpieza del panel y los filtros PP



Función de reinicio

UNA SOLUCIÓN PARA TODOS

Split Essence se convierte en una solución económica para aquellos que buscan disfrutar de un aparato accesible con las características más completas.



CARACTERÍSTICAS

- 1W standby
- Sentido Smart
- Super cool
- Dimer
- Compresor de doble rotación
- I feel
- Reinicio automático
- Display LED
- Filtro de alta densidad
- **Nivel sonoro quiet 19dB**
- Compatible con Multi

Modelo unidad interior				AST-09UW4SDJ10	AST-12UW4SDJ10	AST-18UW4SDJ10	AST-24UW4SDJ10
Modelo unidad exterior				AST-09UW4SVE10	AST-12UW4SVE10	AST-18UW4SFA10	AST-24UW4SDB10
Alimentación	Voltaje/Freq./fase		V/ Hz/n	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Refrigeración	Capacidad min/max	T=+35°C	kW	1600-3300	1600-4000	2500-5750	2300-7300
	Capacidad Normal	T=+35°C	kW	2600	3500	5000	6500
	EER	T=+35°C		3,4	3,30	3,25	3,32
	SEER			6,1	6,1	6,1	6,3
	Clasificación energética			A ++	A ++	A ++	A ++
	Consumo energético anual		kWh/a	149	201	287	361
Calefacción	Capacidad min/max	T=+7°C	kW	1600-3000	1600-4200	2250-6250	2300-8000
	Capacidad Normal	T=+7°C	kW	2800	3900	5300	6800
	COP	T=-10°C	kW	3,92	3,80	3,62	3,62
	SCOP			4	4	4	4
	Clasificación energética			A+	A+	A+	A+
	Consumo energético anual	a Tdesignh	kW	/	/	/	/
		a Tdesignt	kW	840	1120	1645	2205
a tol		kW	/	/	/	/	
U. interior	Dimensiones	AxLxP	mm	270x815x209	270x815x209	315x915x229	315x1085x229
	Peso neto		kg	8.5	8.5	12	13
	Flujo de aire		m3/min	8,3	10	15	18,3
	Presión sonora		dB(A)	39/38/36/34/33	40/38/36/34/33	46/44/42/40/38	48/46/42/38/36
	Potencia sonora		dB(A)	56	56	60	63
U. exterior	Dimensiones	AxLxP	mm	482x715x240	482x715x240	634x830x287	795x885x366
	Net Weight		kg	28	29	38	56
	Presión sonora	refrig.	dB(A)	54	54	56	59
		calef.	dB(A)	54	54	56	59
Potencia de sonido		dB(A)	64	64	65	69	
Intensidad máx			A	7,5	8	12,3	16
Tipo de líquido refrigerante				R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerante (GWP)				2087,5	2087,5	2087,5	2087,5
Sistema de refrigeración	Diámetro	Líquid/ Gas	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.88
	Max Length		m	20	20	20	20
	Max Height		m	5	5	5	5
Long. máxima de tubería sin refrigerante			m	5	5	5	5
Carga de refrigerante de fábrica			g	880	950	1320	1850
Carga adicional de refrigerante			g/m	20	20	20	30
Rango de temperatura		refrigeración		-15~43°C	-15~43°C	-15~43°C	-15~43°C
		calefacción		-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C	-15~24°C
PVPR				549 C	599 C	899 C	1299 C